# E

# CHALK PAINT Kurzanleitung

# ANNIE SLOAN CHALK PAINT™

eine einzigartige Dekorationsfarbe für Möbel, Wände und Streicheffekte



#### Zu Beginn

Chalk Paint™ ist vielseitig, einfach zu benutzen und macht Spaß! Eine Farbe für

jedermann — vom Gelegenheits-Upcycler bis zum engagierten Möbelrestaurator.

Grundieren oder Schleifen ist nicht erforderlich. Dose aufmachen, Pinsel eintauchen und die Farbe auf das Möbelstück auftragen.

Čhalk Paint™ kann für eine Reihe verschiedener Farbeffekte verwendet

werden. Nachfolgend haben wir Ihnen drei verschiedene Techniken erklärt, mit denen Sie sofort loslegen können.

Mit der Chalk Paint™ Farbkarte / können Sie die perfekten Farben für Ihr Projekt auswählen. Sie können die Chalk Paint™ Farben auch untereinander mischen, um Ihren eigenen Farbton zu gestalten!



Für weitere Ratschläge und Anleitungen besuchen Sie uns online: www.AnnieSloan.com und auf YouTube.

## Das glatte, moderne Finish Einfach gestalten

#### MAN BENÖTIGT

- Chalk Paint™
- Clear Chalk Paint™ Wax oder Chalk Paint™ Lacquer
- · Annie Sloan Flachpinsel
- Optional: Annie Sloan Schleifkissen



Verwenden Sie ein Schleifpad, um eventuelle Oberflächenunebenheiten abzuschmirgeln.



Chalk Paint™ leicht mit Wasser verdünnen und gut verrühren. Verwenden Sie einen Annie Sloan Flachpinsel und streichen Sie vorsichtig mit der flachen Oberkante des Pinsels (vermeiden Sie Druck, da dies zu Flecken führt). Wenn die Farbe verdünnt wurde, sollten Sie zwei dünne Schichten auftragen, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten.



Sobald der Anstrich trocken ist, können Sie wachsen. Verwenden Sie Clear Chalk Paint™ Wax und arbeiten Sie es in die Farbe mit einem fusselfreien Tuch oder einem Chalk Paint™ Wachspinsel ein. Für ein glänzendes Finish, warten Sie 24 Stunden und polieren Sie dann die gewachste Oberfläche mit einem sauberen, fusselfreien Tuch. Alternativ verwenden Sie statt Wachs den Gloss Chalk Paint™ Lacquer.



Für ein besonders glattes Finish, einfach die Pinselspuren vor dem Wachsen leicht abschleifen. Tragen Sie im Falle eines Lacks zuerst eine dünne Schicht auf, schleifen Sie und tragen Sie dann eine zweite auf.


## Zweifarben Antik-Effekt Annie Sloan Methode

#### MAN BENÖTIGT


- Zwei Chalk Paint™ Farben
- Clear Chalk Paint™ Wax
- Annie Sloan Schleifkissen
- Optional: Dark Chalk Paint™ Wax, White Chalk Paint™ Wax, oder Black Chalk Paint™ Wax



Tragen Sie eine dicke Schicht Ihrer gewählten Grundfarbe auf. Chalk Paint™ Pinsel sind so konzipiert, dass sie viel Farbe aufnehmen, um dies zu unterstützen. Nach dem Trocknen eine dünnere Schicht der zweiten Farbe auftragen. Danach gut trocknen lassen.









Um die Form und Struktur Ihrer Möbel weiter zu betonen, tragen Sie Dark Chalk Paint™ Wax, White Chalk Paint™ Wax oder Black Chalk Paint™ Wax auf.

#### Strukturierter Effekt


Rustikal

#### MAN BENÖTIGT

- Chalk Paint™
- Chalk Paint™ Pinsel
- Clear Chalk Paint™ Wax
- Dark Chalk Paint™ Wax, White Chalk Paint™ Wax, oder Black Chalk Paint™ Wax
- · Optional: Föhn.



Tragen Sie zwei dicke Schichten Chalk Paint™ auf. Streichen Sie ausdrucksvoll mit einem Chalk Paint™ Pinsel, um eine Textur zu erzeugen. Für noch mehr Struktur: Wenn die Farbe fast trocken ist, überarbeiten Sie sie erneut, um weitere Pinselspuren zu erzeugen. Mit Hilfe eines Föhns, können Sie zusätzlich Risse erzeugen.







Für einen Antik-Effekt, Industrie- oder Maritim-Stil tragen Sie Dark Chalk Paint™ Wax, White Chalk Paint™ Wax oder Black Chalk Paint™ Wax auf, um die Pinselspuren, Risse und die Strukturen hervorzuheben. 24 Stunden an einem warmen Ort trocknen lassen.



Um überschüssiges gefärbtes Wachs zu entfernen, verwenden Sie ein wenig Clear Chalk Paint™ Wax auf einem fusselfreien Tuch und reiben Sie damit die Stelle ab.







## CHALK PAINT Kurzanleitung

### Die Vielseitigkeit von Chalk Paint™

Chalk Paint™ haftet auf den meisten Oberflächen im Innen- und Außenbereich und Sie müssen vor dem Streichen selten schleifen oder grundieren. Annie empfiehlt immer, einen kleinen Test durchzuführen - und dann können Sie sich auf das Streichen einlassen!

#### **Tipps**

- \* Rühren Sie Chalk Paint™ vor dem Gebrauch immer gründlich um.
- \* Auf sehr glänzenden Oberflächen schleifen Sie diese gegebenenfalls leicht ab, um die Oberfläche etwas poröser zu machen. Durch das Auftragen mehrerer dünner Schichten haftet Chalk Paint™ auch besser!

\* Wenn Sie bei Holzmöbeln jemals gelbliche Durchschläge bemerken, tragen Sie einen handelsüblichen Sperrgrund (auch Tiefengrund genannt) auf. Nach dem Trocknen können Sie mit Chalk Paint™ wie gewohnt streichen.

Weitere Informationen zu all diesen und vielen anderer Tipps, Tricks und Techniken von Chalk Paint™ finden Sie unter www.AnnieSloan.com

#### CHALK PAINT™ AUF WÄNDEN

Für eine samtig matte Oberfläche oder z.B. für Kalkputz und andere Oberflächen, die eine atmungsaktive Farbe erfordern, empfehlen wir Chalk Paint™ ohne Versiegelung zu verwenden. Um ein abwaschbares Finish zu erhalten, verwenden Sie den Chalk Paint™ Lacquer oder Clear Chalk Paint™ Wax zum Versiegeln.

#### CHALK PAINT™ AUF FUßBÖDEN

Chalk Paint™ verwandelt Holz- oder Betonböden - auch wenn diese zuvor gestrichen oder lackiert wurden. Verdünnen Sie Chalk Paint™ mit viel Wasser, wenn Sie Dielen kälken möchten oder für Beton einen schablonenartigen Flieseneffekt erzeugen wollen. Für längere Haltbarkeit unbedingt mit dem Chalk Paint™ Lacquer versiegeln.

#### CHALK PAINT™ FÜR KÜCHEN


Chalk Paint™kann verwendet werden, um eine alte Küche aufzufrischen. Es funktioniert sogar bei Schränken aus Melamin und Laminat! Auf diesen glänzenden Oberflächen empfiehlt es sich, mehrere dünne Schichten Chalk Paint™aufzutragen und lassen Sie jeder Schicht ausreichend Zeit zum Trocknen. Immer mit Clear Chalk Paint™ Wax oder Chalk Paint™ Lacquer versiegeln.

#### CHALK PAINT™ IM AUßENBEREICH

Chalk Paint™ kann im Außenbereich verwendet werden und eignet sich besonders für raue Texturen wie Ziegel, Stein, Terrakotta, Beton, Gartenhäuser und Zäune, Horizontale Flächen und Gartenmöbel sollten zum Schutz nach dem Streichen zweimal mit Chalk Paint™ Lacquer versiegelt werden.









#### Wachse und Finishes

Chalk Paint™ sollte mit Chalk Paint™ Lacquer oder Chalk Paint™

Wax versiegelt werden, um das Produkt zu schützen und zu veredeln.

#### CHALK PAINT™ WAX

Verwenden Sie zum Auftragen immer ein fusselfreies Tuch oder einen Chalk Paint™ Wachspinsel. Das Wachs in die Chalk Paint™ Oberfläche einarbeiten und überschüssiges Wachs abwischen, bevor es getrocknet ist.

Ein glänzendes Finish erzielen Sie, indem Sie es 24 Stunden trocknen lassen und dann auf Glanz polieren.

Das Wachs ist innerhalb weniger Stunden trocken und härtet in 5 bis 21 Tagen vollständig aus. Sie können Ihre Möbel sofort verwenden, achten Sie jedoch besonders darauf, dass sie während der Aushärtezeit nicht abplatzen oder zerkratzen.

Mit farbigen Wachsen können die Chalk Paint™ Farben angepasst werden. z.B. Dark Chalk Paint™ Wax über Emperor's Silk vertieft das Rot.

#### CHALK PAINT™ LACQUER

Testen Sie den Chalk Paint™ Lacquer immer erst an einer kleinen Stelle um sicherzustellen, dass es nicht zu geblichen Durchschlägen führt.

Vermeiden Sie Mehrfachanstriche von Matt Chalk Paint™ Lacquer über dunklen Farben. Wenn zusätzliche Haltbarkeit erforderlich ist, empfiehlt Annie eine oder zwei Schichten Glanzlack, gefolgt von einer letzten Schicht Mattlack, um Trübungen der Farben zu vermeiden.













www.das-ideenreich.at

#### www.AnnieSloan.com









